Service Hiver



	Eclairage à l'avant du véhicule: contrôle du fonctionnement (feux de position, de croisement, route, antibrouillard, clignotants, si			\circ	_	
	-			\cup	\circ	\circ
	(leux de position, de croisement, route, antibroumard, chynotants, si	gnaux de détresse)				
	Eclairage à l'arrière du véhicule: contrôle du fonctionnement			0	0	0
	(feux de position, stop, recul, antibrouillard, éclairage plaque, clignot	ants, signaux de de	étresse)			
	Mémoire des défauts: interroger tous les boîtiers			0	O	О
	Dégivrage de la vitre arrière			0	0	0
	Contrôle de la ventilation de la vitre avant (pour le désembuage)			0	0	0
	Préchauffage moteur (diesel à combustion indirecte)			0	0	0
	Eclairage tableau de bord, console centrale, plafonniers, boîte à gant	ts		0	О	0
				0	0	0
	Liquide lave-glace: remise à niveau et concentration antigel			0	$\frac{0}{0}$	0
	Lave-glace avant et arrière: contrôler le fonctionnement Filtre à mazout: purger l'eau			0	0	0
	Liquide de refroidissement moteur: contrôle du niveau et de la conce	antration on antigo	 I	0	0	0
	Circuit de charge: contrôler l'efficacité	entration en antige	ı	0	0	0
	Batterie: contrôle de la tension et du niveau (appoint si possible);			0	0	<u> </u>
	contrôler l'état des câbles, nettoyer et graisser les bornes			9	9	9
	Balais d'essuie-glace arrière: contrôler l'état et la position de repos; Freins avant et arrière (disques et garnitures) : contrôle visuel Pneus: contrôle de l'état et de l'aspect de la bande de roulement, et profondeur des sculptures; contrôle (et adaptation éventuelle) de la	inscription de la		0))	0
Profondeur Pression (bar)						
	Pneu AVG	mm	bar	0	0	0
	Pneu AVD	mm	bar	0	<u> </u>	0
	Pneu ARG	mm	bar	0	0	0
	Pneu ARD	mm	bar	0	0	0
	Pneu de réserve / kit anti-crevaison (date de péremption)	mm	bar	0	0	0
	Agent de réduction (AdBlue®) : vérifier et compléter (*)			О	0	O

Signature:

(E.O. = en ordre; P.E.O. = pas en ordre; lisez le rapport d'atelier; Rectifié : le défaut a été éliminé.) Les fournitures seront facturées séparément (*): Avec l'accord préalable du client